

Fuga-Shock Eco

Eko-kompatibilni odstranjivač ostataka i kolobara epoksidnih smola, spreman za uporabu, idealan za GreenBuilding.

Specifično sredstvo za pranje Fuga-Shock Eco omogućuje čišćenje ostataka i kolobara s keramičkih površina, porculanskog gresa i staklenog mozaika.



GREENBUILDING RATING®

		Formuliran na bazi vode		Nikakva oznaka opasnosti za okoliš	Nije otrovan niti opasan

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Podovi i zidovi
- Prikladan za kompaktne i porozne materijale
- Visoka učinkovitost

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Uklanjanje ostataka i kolobara proizvoda Fugalite® s keramičkih površina.

Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- stakleni mozaik

Ne koristiti

Na površine koje nisu otporne na kiseline. Na mramoru i prirodnom kamenu preporučuje se izvršiti preliminarno testiranje.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Obloge moraju prethodno biti očišćene od prašine. Fugalite® mora se u potpunosti stvrdnuti.

Priprema

Fuga-Shock Eco je prozirna tekućina spremna za uporabu. Protresti dobro bočicu prije otvaranja kako bi se omogućilo dobro miješanje tekućine.

Primjena

Preporučuje se izvršiti prije upotrebe jednu probu van gradilišta ili na skrovitom području. Fuga-Shock Eco se ravnomjerno raspoređuje na površinu koju treba očistiti bijelim abrazivnim filcom i ostavi se da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se odstrani prljavština; to vrijeme može varirati od 3 do 5 minuta zavisno o količini, proteklom vremenu od polaganja (najmanje 7 dana) i stupnju mogućnosti upijanja obloge. Intervenirati mehanički na površinu sa abrazivnim filcevima. Nakon završenog čišćenja, obilno isprati i pažljivo osušiti. Korištenjem usisivača tekućine pojednostavljuje se radnja i osigurava kompletna eliminacija ostataka. U slučajevima velikih površina savjetuje se korištenje električne četke sa abrazivnim filcom za odstranivanje. Postupak se ponavlja u slučaju teže prljavštine.

Čišćenje

Čišćenje alata i ostataka Fuga-Shock Eco vrši se samo obilno ispirući vodom.

OSTALE ODREDBE

Fuga-Shock Eco je tekući deterdžent. Prije korištenja prikladno je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene spojeve, namještaj, bojane elemente, kade i tuš kade izrađene od sintetičkih materijala poput metakrilata, PVC itd. i sve površine koje bi se mogle zalijepiti direktnim kontaktom i sa parama.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Čišćenje ostataka i kolobara proizvoda Fugalite® s keramičkih pločica, porculanskog gresa i staklenog mozaika vršit će se deterdžentom za čišćenje koji je eko-kompatibilan na bazi vode, GreenBuilding Rating® Eco 3, kao što je Fuga-Shock Eco tvrtke Kerakoll Spa. Nanijeti ravnomjerno na površinu koju treba tretirati, mehanički otklanjajući prljavštinu, obilno ispirati i pažljivo osušiti, prosječna potrošnja 1 l = 10-20 m².

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	prozirna tekućina	
Specifična težina	≈ 1,05 kg/dm ³	
Čuvanje	≈ 24 mjeseca u originalnom pakiranju	
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline	
Pakiranje	boce od 1 lit	
omjer razrjeđivanja vodom	u svim omjerima	
Viskoznost	≈ 33 mPa · s, rotor 1 RPM 100	Brookfieldova metoda
pH	≈ 1,4	
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C	
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	≈ 2-5 min.	
Potrošnja	≈ 10-20 m ² /1 l	

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetavanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- čuvati i koristiti na temperaturama iznad +5 °C. Zaštititi od mraza
- dobro ispirati tretirane površine
- ne ostavljati otvorena pakiranja čak niti za vrijeme upotrebe
- **nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči**
- ako ostavite proizvod da djeluje duže od 5 minuta može izazvati fizičke promjene i promjene boje na masi za fugiranje
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- za sve dodatne informacije Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Podaci koji se odnose na klasifikacije Eco i Bio odnose se na GreenBuilding Rating® Priručnik 2014. Ove informacije su ažurirane u lipanj 2015 (ref. GBR Data Report - 07.15); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su uputstva općeg karaktera koja ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com